

Техническое описание изделия  
Выпуск 09/2010  
Идентификационный номер:  
02 08 01 09 004 0 000001  
Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

## Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Резиновая подложка для систем полов  
Sika®-ComfortFloor Pro®

### Описание продукта

Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H - это готовая резиновая подложка, изготовленная путем связывания резиновой крошки полиуретановым связующим. Используется в составе системы полов Sika®-ComfortFloor Pro®.

### Применение

- Долговечная высококачественная подложка
- В особенности подходит для использования в больницах, школах, торговых и демонстрационных помещениях, входных группах, офисах с открытой планировкой, музеях
- Только для помещений

### Характеристики / Преимущества

- Сохранение гибкости
- Ударо- и звукопоглощение
- Высокая твердость
- Высокая ударостойкость
- Простота установки

### Информация о продукте

#### Форма

Цвет Черный

#### Упаковка

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Вес нетто	Вес брутто
4 мм	1,5 м	45 м	67,5 м <sup>2</sup>	2,7 кг/м <sup>2</sup>	187 кг/рулон

Диаметр рулона ≈ 50 см

### Хранение

Условия хранения / Хранить рулоны в горизонтальном положении, защищая от повреждений и свободно-текущей воды.

### Информация о системе

#### Конструкция системы

**Sika®-ComfortFloor Decorative Pro®:**  
Клей: 1 x Sikafloor®-Comfort Adhesive  
Резиновая подложка: 1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H  
Заполнитель пор: 1 x Sikafloor®-Comfort Porefiller  
Слой износа: 1 x Sikafloor®-330  
Герметизирующий слой (обязательно): 1-2 x Sikafloor®-305 W



## Информация о нанесении

**Качество основания** Бетонные основания должны быть хорошего качества и обладать достаточной прочностью при сжатии (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>), а также минимальной прочностью на отрыв 1,5 Н/мм<sup>2</sup>.

Основание должно быть чистым и не содержать загрязнений типа пыли, масла, смазки, покрытий или составов.

В случае сомнений следует предварительно обработать пробный участок.

**Подготовка основания** Подготовку бетонных оснований следует осуществлять при помощи пескоструйной машины или киркочного оборудования, удаляя цементное молоко.

Слабый бетон необходимо срезать, поверхностные дефекты типа раковин и пустот следует полностью открыть.

Ремонт дефектов основания, заполнение пустот и раковин, а также выравнивание поверхности следует выполнять, используя соответствующие продукты из линеек Sikafloor®, SikaDur® и SikaGard®.

Выступы на поверхности должны быть удалены, например, шлифованием

Вся пыль, свободно лежащий и летучий материал должны быть полностью удалены со всех поверхностей до нанесения продукта, желательнее при помощи щетки и / или пылесоса.

## Условия нанесения / Ограничения

**Температура основания** От +10°C до +30°C

**Температура окружающей среды** От +10°C до +30°C

**Влагосодержание основания** ≤ 3% по массе

Метод: измеритель влагосодержания Sika Tramex, измеритель CM, метод высушивания в печи или метод с полиэтиленовой пленкой.

Не допускается наличие поднимающейся влаги (метод ASTM с полиэтиленовой пленкой).

**Относительная влажность воздуха** Не более 80%

**Точка росы** Не допускайте выпадения конденсата!

Температура основания и незатвердевшего пола должна быть минимум на 3°C выше значения точки росы во избежание образования конденсата и выцветов на конечной поверхности.

## Инструкции по нанесению

**Метод нанесения / Инструменты** Резиновая подложка раскатывается по мокрому клею Sika® Comfort Adhesive и придавливается при помощи ручного катка для линолеума и ковровых покрытий (55 кг) в течение срока схватывания клея.

Более подробная информация приведена в Техническом описании клея Sika®-Comfort Adhesive.

**Время выдержки / Последующие покрытия** Перед нанесением заполнителя по Sika®-Comfort Porefiller выждать:

Температура основания	Минимум	Максимум
+10°C	360 минут	720 минут
+20°C	180 минут	360 минут
+30°C	90 минут	180 минут

Приведенные значения времени являются приблизительными и зависят от внешних условий, в частности, от температуры и относительной влажности воздуха.

<p><b>Примечания по нанесению / Ограничения</b></p>	<p><i>Инструмент</i> Каток для линолеума и ковровых покрытий Нож „SHARK“ – Fixed-Blade PROFESSIONAL Flooring-Knife</p> <p>Рекомендуемые поставщики инструментов: TECHNO-Werkzeuge A.E; Vertriebs GmbH Dieselstr. 44; 42579 Heiligenhaus , телефон: 02056 ) 9846-0 <a href="mailto:Info@Techno-Vertrieb.de">Info@Techno-Vertrieb.de</a>; страница интернет: <a href="http://www.techno-vertrieb.de/">http://www.techno-vertrieb.de/</a> PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, телефон: +49 40/5597260, <a href="http://www.polyplan.com">www.polyplan.com</a></p> <p>Иногда при нагреве пола снизу или при высоких внешних температурах в комбинации с большой точечной нагрузкой на резиновой подложке могут оставаться отпечатки.</p> <p>При необходимости нагрева не используйте газовые, масляные, парафиновые или другие нагреватели на ископаемом топливе – при их работе выделяется большое количество CO<sub>2</sub> и водяного пара, что может негативно сказаться на качестве конечной поверхности. Для нагрева следует использовать только электрические нагреватели.</p>
<p><b>Важное замечание</b></p>	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независимым от нас причинам</p>
<p><b>Местные ограничения</b></p>	<p>Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на материал.</p>
<p><b>Информация по безопасности и охране труда</b></p>	<p>За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии, токсичности и другую информацию.</p>
<p><b>Заявление об ограничении ответственности</b></p>	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.</p>



**S.C. "ENEIA-GRUP" SRL**  
**Официальный представитель SIKA в Молдове**  
 Молдова, Кишинев, ул. Гренобле 128, оф. 106  
 Тел: +373 (22) 859088  
 Моб.: +373 60440024; [info@sikamoldova.md](mailto:info@sikamoldova.md)  
 Моб.: +373 60440025; [www.sikamoldova.md](http://www.sikamoldova.md)

